



## FANVIL C58



### FUNKCJE PODSTAWOWE:

- Protokół SIP 2.0 (RFC3261) oraz współpracujący z RFCs
- Możliwość rejestracji 2 kont SIP. Możliwość jednoczesnego logowania do wszystkich serwerów
- Współpraca z protokołem SIP oraz IAX2
- Głos HD na wszystkich liniach
- Kodeki głosowe: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729a/b;G.722.1;G.726
- Kasowanie echa: G.168 zgodne z LEC, również w trybie głośnomówiącym (AEC)
- VGS, VAD, CNG
- Tryb głośnomówiący full-duplex
- Możliwość rejestracji SIP domain lub realizacji rozmów peer to peer
- Tryby DTMF inband, SIP info, RFC2833
- 9 różnych dzwonek oraz możliwość definiowania 5 własnych (opcja)
- Telefon przyjazny w użytkowaniu dzięki zastosowaniu dużego ekranu LCD oraz funkcjonalnie rozmieszczonych programowych klawiszy
- Zestaw słuchawkowy- RJ9
- 2 klawisze linii definiowane jako multiline lub jako odrębne konta SIP
- 4 klawisze DSS
- Możliwość programowania klawiszy funkcyjnych
- Funkcje telefoniczne:przekazywanie/ transfer połączeń zarówno blind jak i attended / call-hold/ połączenia konferencyjne/ paging and intercom/parkowanie połączeń / przechwytywanie / ponowne wybieranie/ click to dial/
- Blacklist/ Whitelist /DND – nie przeszkadzać / CLIR / CLIP / Dial plan
- Historia połączeń: przychodzące / wychodzące /nie odebrane. Każda 100wpisów.
- Książka telefoniczna do 500 wpisów;
- SMS ;Zewnętrzna książka telefoniczna - XML ; definiowanie klawiszy szybkiego wybierania; Blf
- Click to dial



## FUNKCJE SIECIOWE:

- WAN/LAN: 10/100 porty Ethernet, port LAN w trybie Bridge lub Router
- PPPoE dla xDSL (opcja)
- PoE (opcja)
- VLAN (głos/dane)
- 802.1
- Wsparcie dla serwerów STUN
- DHCP klient na WAN
- DHCP serwerów na LAN
- DNS Relay, SNTP, Firewall, DMZ
- VPN (L2TP)
- Narzędzia sieciowe po telnet: ping, trace route.

## ZARZĄDZANIE TELEFONEM:

- Zarządzanie przez WWW, Telnet oraz bezpośrednio z telefonu
- Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu do zarządzania telefonem
- Aktualizacja przez HTTP, FTP lub TFTP
- Auto provisioning / dhcp option66/HTTPS/FTPS
- Zarządzanie przez Telnet

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

|                        |                                  |                    |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Model                  | C58                              |                    |
| Zasilanie              | Input: 100-240V<br>Output: 5V/1A |                    |
| Porty                  | WAN                              | 10/100Base-T RJ-45 |
|                        | LAN                              | 10/100Base-T RJ-45 |
| Zapotrzebowanie na moc | Idle: 2.5W / Active: 2.8W        |                    |
| Ekran LCD              | 128 x 48 mm                      |                    |
| Chipset                | Broadcom                         |                    |
| SDRAM                  | 128 Mbits                        |                    |
| Pamięć flash           | 32MB                             |                    |
| Waga                   | 0.99 kg                          |                    |